

Rozměry pro stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.
Maximální tloušťka dvevního křídla (F) pro K 100: 40.
Šířka průchodu po instalaci stav. pouzdra (B) = D.

EMOTIVE II STANDARD 1982 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1982.
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2045.
Standardní výška dřevěného dvevního křídla (L): 1974.
Standardní výška skleněného dvevního křídla (L): 1962.

Čistý průchod min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Standardní rozměr dřevěného dvevního křídla (C × L)	Standardní rozměr skleněného dvevního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
620 × 1982	1341 × 2045	668	650 × 1974	650 × 1962	1341 × 2045	1381 × 2065
720 × 1982	1541 × 2045	768	750 × 1974	750 × 1962	1541 × 2045	1581 × 2065
820 × 1982	1741 × 2045	868	850 × 1974	850 × 1962	1741 × 2045	1781 × 2065
920 × 1982	1941 × 2045	968	950 × 1974	950 × 1962	1941 × 2045	1981 × 2065
1020 × 1982	2141 × 2045	1068	1050 × 1974	1050 × 1962	2141 × 2045	2181 × 2065
1120 × 1982	2341 × 2045	1168	1150 × 1974	1150 × 1962	2341 × 2045	2381 × 2065
1220 × 1982	2541 × 2045	1268	1250 × 1974	1250 × 1962	2541 × 2045	2581 × 2065

EMOTIVE II STANDARD 2112 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2112.
Celková výška stavebního pouzdra (H): 2175.
Standardní výška dřevěného dvevního křídla (L): 2104.
Standardní výška skleněného dvevního křídla (L): 2092.

Čistý průchod min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Standardní rozměr dřevěného dvevního křídla (C × L)	Standardní rozměr skleněného dvevního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
620 × 2112	1341 × 2175	668	650 × 2104	650 × 2092	1341 × 2175	1381 × 2195
720 × 2112	1541 × 2175	768	750 × 2104	750 × 2092	1541 × 2175	1581 × 2195
820 × 2112	1741 × 2175	868	850 × 2104	850 × 2092	1741 × 2175	1781 × 2195
920 × 2112	1941 × 2175	968	950 × 2104	950 × 2092	1941 × 2175	1981 × 2195
1020 × 2112	2141 × 2175	1068	1050 × 2104	1050 × 2092	2141 × 2175	2181 × 2195
1120 × 2112	2341 × 2175	1168	1150 × 2104	1150 × 2092	2341 × 2175	2381 × 2195
1220 × 2112	2541 × 2175	1268	1250 × 2104	1250 × 2092	2541 × 2175	2581 × 2195

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dvevního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dvevního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dvevního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA EMOTIVE II STANDARD

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka zdi: 125 nebo 150 mm
- Povrchová úprava: adhézní můstek, barva RAL

-

Technical drawing of a double-leaf door assembly. The drawing shows a cross-section of the door leaves and the frame. Key dimensions are labeled:

- B=D**: Total width of the door assembly.
- A**: Width of the right door leaf.
- C**: Width of the left door leaf.
- E**: Total width of the door leaves.
- F=40**: Thickness of the door leaf.
- 154**: Height of the door leaf.
- 58**: Height of the door leaf.
- G=62,5**: Height of the door leaf.
- K=100**: Height of the door leaf.
- P=150**: Height of the door leaf.

[illegible]

Vertikální řez pouzdrem EMOTIVE II
STANDARD s dřevěným dveřním křídlem
tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 150 mm.